

## Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước

Giá bán: Chưa có đánh giá

**24 h**



[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [ISUZU](#)

Chi tiết sản phẩm

**XE CHỮA CHÁY ISUZU 5 KHỐI NƯỚC**

5000 lít nước + 500 lít Foam - BƠM CỨU HỎA 4000 Lít/Phút tại 10 bar



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**



### TỔNG QUAN VỀ XE CHỮA CHÁY ISUZU 5 KHỐI NƯỚC

Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước giới thiệu dưới đây là loại xe chữa cháy sử dụng được cả nước và hóa chất bột, phù hợp cho các đối tượng quy định phải trang bị phương tiện cơ giới PCCC theo TCVN 3890 - 2023.

#### Thông tin chung

Mã kiểu loại xe chữa cháy: ISUZU FVR FVR34LE5/HH-FT.55H

Xe cơ sở: ISUZU FVR FVR34LE5

Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5

Bơm cứu hỏa: Công nghệ Mỹ - Sản xuất và lắp ráp bởi Hiệp Hòa.

Hệ chuyên dùng chữa cháy: Lắp ráp tại nhà máy sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa.

Với xi téc nước, xi téc hóa chất và hệ thống đường ống làm bằng thép không gỉ INOX 304, được hàn với công nghệ hàn thuốc. trên xe chữa cháy chỉ có duy nhất sắt xi phụ là thép chuyên dụng nhập khẩu từ Đức có khả năng chống ăn mòn, chịu lực với tuổi thọ cao, dập hình U. Toàn bộ khung chịu lực, tấm vách các khoang đều bằng hợp kim nhôm đúc và nhôm tấm, nhẹ, độ bền cao.

Dung tích tét nước: ≥ 5000 (lít)

Dung tích tét hóa chất: ≥ 500 (lít)

Cabin kép: 4 cửa mở - 2 hàng ghế với 06 ghế ngồi cho ekip PCCC theo xe ( 1 tài xế - 1 chỉ huy - 4 chiến sỹ).

**Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước** giới thiệu dưới đây được thiết kế lắp đặt trên cơ sở ISUZU FVR FVR34LE5 động cơ Diesel, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thiết kế chắc chắn, độ bám đường cao với khả năng chống lật, đặc biệt khung sườn và các khoang chứa sử dụng vật liệu nhôm hợp kim, nhôm định hình, nhẹ và vững chắc trong quá trình di chuyển. **Tất cả các liên kết trong hệ chuyên dùng chữa cháy sử dụng liên kết Bulon lục giác - Ke, vít Inox, không sử dụng mối hàn, đảm bảo liên kết vững chắc và dễ dàng cho việc kiểm tra bảo dưỡng.**

**Chất lượng thiết bị**

**Xe nền ISUZU FVR FVR34LE5:** ISUZU là hãng xe tải số 1 Nhật Bản, phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam và thân thiện với môi trường, động cơ mạnh mẽ với hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail áp suất cao trang bị turbo biến thiên tăng áp VGS .

**Hệ thống chuyên dùng:**

Bơm chữa cháy và các thiết bị điều khiển bơm được sản xuất và lắp ráp bởi đội ngũ kỹ sư của Hiệp Hòa, mới 100%, chưa qua sử dụng.

Téc nước được làm từ vật liệu thép không rỉ INOX SUS 304 dung tích ≥ 5000 lít.

Téc hóa chất ≥ 500 lít được làm bằng thép không rỉ INOX SUS 304.

Việc lắp đặt và tích hợp các thiết bị lên xe chữa cháy trong nước tạo điều kiện cho chúng ta làm chủ được công nghệ, thân thiện với người sử dụng, dễ dàng bảo hành và bảo trì, nhanh chóng xử lý được các sự cố khi vận hành.

Xe chữa cháy được lắp đặt hệ thống đèn quay, còi hú ưu tiên khi tham gia giao thông.

Xe hoàn thiện được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường của xe cơ giới, đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên toàn hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam.

**Tiêu chuẩn sản xuất**

Luật áp dụng là Luật PCCC đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật PCCC.

Tiêu chuẩn Việt Nam 13316-1:2021: Yêu cầu chung về xe chữa cháy

Tiêu chuẩn Việt Nam 13316-3:2022: Xe chữa cháy hóa chất.

Quy chuẩn 03:2023: Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC

Xe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 áp dụng cho sản xuất và lắp ráp các loại xe chữa cháy.

Tiêu chuẩn áp dụng với các khớp nối là TCVN 5739-2023: Thiết bị chữa cháy đầu nối.

Tiêu chuẩn áp dụng với vòi chữa cháy là TCVN 5740-2023: Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

Tiêu chuẩn áp dụng cho lăng chữa cháy là TCVN 13261:2021 Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun nước cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

**Nhãn mác thiết bị:**

Tất cả các bộ phận cơ bản trên **Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước** như động cơ, hộp số, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống trộn hóa chất bột và những bộ phận khác đều được gắn tấm nhãn mác từ nhà sản xuất thiết bị nguyên bản. Các tấm nhãn thể hiện các thông số và những số hiệu Seri, năm và nơi sản xuất, công suất tỷ số truyền, những cảnh báo sự an toàn và các thông tin khác

**Sơn hoàn thiện:**

Quy trình sơn **Xe chữa cháy Isuzu 5 khối nước** áp dụng theo tiêu chuẩn của sơn xe du lịch, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Các bề mặt bị che khuất của Cabin, thân xe được sơn trước khi lắp ráp.

Xe chữa cháy được sơn màu đỏ RAL 3000.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE CHỮA CHÁY ISUZU 5 KHỐI NƯỚC**

- Chủng loại xe
- Số loại
- Dung tích tét nước + Foam
- Bơm chữa cháy
- Kích thước DxBxC
- Tổng trọng tải (kg)
- Chất lượng hàn ng hoá
- Nhà sản xuất
- Màu sơn của vỏ xe
- Hiệu xe chassy
- Model chassy
- Loại Cabin xe chữa cháy
- Dung tích tét nước (lít)
- Dung tích tét bột (lít)
- Bơm chữa cháy
- Hệ thống trộn hóa chất

**Đạt 4.000 lít/phút tại áp suất 10 MPa**  
**Model: HTB - FOAMATE (Hiệp Hòa)**  
 1/ Thông số chính:  
 Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 1%  
 Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 3%  
 Đạt 4.000 Lít/ Phút tại 6%  
 2/ Các bộ phận chính:  
 Bộ hút Eductor  
 Bộ chia tỷ lệ trộn Foam  
 Bộ điều khiển và tấm hiển thị tỷ lệ trộn  
 Van một chiều ngăn nước tràn lên t

PTO  
Súng phun

Âm ly

Loa phóng thanh

Đèn ưu tiên

Van điều khiển hóa chất và áp suất  
Split-shaft PTO

**Model lăng giá SL-23NB, xuất xứ: S**

Model đầu phun nước: **SL- 8SS , size**

Model đầu phun Foam: **SL- 19MS, size**

01 bộ

Công suất: 50W

Nguồn: 12 VDC

Dải tần số công tác: 400 ÷1400 Hz

Chế độ cảnh báo: WAIL, SIREN, YELP

01 bộ

Nguồn cung cấp: 12 VDC

Công suất loa: 60W

Trở kháng loa: 4 hoặc 8 Ω

01 dàn đèn ≥ 1.100mm; Màu sắc: Đỏ

Chất liệu vỏ nhựa: Polycarbonate

**THIẾT BỊ TRANG BỊ THEO XE CHỮA CHÁY ( ĐÁP ỨNG TCVN 13316-3:2022)**

**HÌNH ẢNH XE CHỮA CHÁY ISUZU 5 KHỐI NƯỚC**





**chuyendunghiephoa.com**

**0984686803 - 0984280114**





**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





**Nhận xét**

Chủ nhật, 11 Tháng 2 2024

Xe chữa cháy trên rất phù hợp cho các đối tượng phải trang bị xe chữa cháy theoTCVN 3890 -2023

Chuyên Dùng Hiệp Hòa