

Xe hút, thổi khói, chữa cháy đa năng



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





Xe hút, thổi khói, chữa cháy đa năng

Giá: Chưa có đánh giá

1-4 Weeks



[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [HIỆP HOÀ](#)

Chi tiết sản phẩm

XE HÚT THỔI KHÓI, CHỮA CHÁY ĐA NĂNG



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114



Xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng là loại xe lắp đặt hệ thống quạt có khả năng thổi khói, hút khói và thổi hơi nước phục vụ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Xe được ứng dụng trong chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các đám cháy ở công trình ngầm, ga ngầm, tầng hầm, tòa nhà...



Thông số kỹ thuật xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng.

GIỚI THIỆU CHUNG

Hàng hóa
Chức năng

Xe ô tô hút khói
Xe ô tô lắp đặt hệ thống quạt có khả năng thổi khói, hút khói và thổi hơi nước phục vụ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

THÔNG SỐ CHÍNH

Kích thước xe ô tô hút, đẩy khói chuyên dụng công suất lớn

Kích thước tổng thể

Chiều dài x rộng x cao ~ 7.650 x 2.500 x 3.810 mm
Chiều dài cơ sở 4.300 mm
Khoảng sáng gầm xe 280 mm
Bán kính quay vòng nhỏ nhất ~ 6.800 mm

Trọng lượng xe ô tô hút, đẩy khói chuyên dụng công suất lớn

Tự trọng ~ 8.505 kg
Số người trên cabin gồm cả lái xe 03 người (195 kg)
Tải trọng ~ 7.300 kg
Tổng trọng lượng 16.000 kg

Xe cơ sở (sát-xi)

Dòng xe Hiệu ISUZU model FVR34 do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam
Năm sản xuất 2023 trở về sau
Công thức bánh xe 4x2

Động cơ

- Model 6HK1E4NC
- Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
- Loại động cơ Phun nhiên liệu điện tử, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát khí nạp
- Dung tích xy-lanh 7.790 cc
- Công suất lớn nhất (ISO NET) 177 kW / 2.400 vòng/phút
- Momen xoắn cực đại (ISO NET) 706 N.m / 1.450 vòng/phút
Ly hợp Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén

Hộp số	6 số tiến, 1 số lùi
Hệ thống lái	Loại trực vít ê cu bi trợ lực thủy lực
Hệ thống phanh	
- Phanh chính	Tang trống khí nén tuần hoàn
- Phanh đỗ	Tang trống, lò xo tích năng tại bầu phanh trực 2
- Phanh khí xả	Có
Hệ thống treo	
- Trục 1	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
- Trục 2	Phụ thuộc, nhíp lá
Thùng nhiên liệu	200 lít
Lốp	11.00R20
Cabin	Cabin lật
Màu sơn thân xe	Đỏ lửa RAL 3000

Hệ thống chuyên dùng

Do Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa sản xuất và lắp ráp lên xe cơ sở tại Việt Nam, mới 100%

Ngăn đựng thiết bị cứu hộ

- Dung tích ngăn đựng thiết bị cứu hộ	2 ngăn x ~ 5,2 m ³ / ngăn
- Vật liệu thân xe	Hộp kim nhôm profile định hình
- Cấu trúc	Thiết kế phù hợp để đảm bảo thông gió, thoáng và chống đọng nước ở các khu vực cần chống ẩm. Dễ dàng tiếp cận các ngăn chứa dụng cụ phương tiện cứu hộ (ống hút khói D1400; bích lắp ghép nhanh đường hút; bích chia 2 chạc, 3 chạc đường hút,...) Thân xe tính từ phía sau cabin, với cấu trúc hình chữ nhật trên một khung dầm phụ gối vào khung dầm chính của xe cơ sở. Có bố trí các cửa cuốn để công tác cứu hộ được nhanh chóng, dễ dàng.

Quạt hút, đẩy khí công suất lớn

-Hệ thống quạt hút khói	Hệ thống quạt hút khói: -Model: HFG 5. Loại quạt hướng trục công suất lớn. -Hãng sản xuất: được thiết kế và chế tạo, lắp ráp tại Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa. -Năm sản xuất: 2023 trở về sau. -Chất lượng: mười 100% chưa qua sử dụng. -Có lựa chọn biên dạng cánh NACA hiệu suất cao. -Đ dẫn động bằng hệ thống truyền động thủy lực cao áp cung cấp công suất truyền động lớn; tối ưu không gian trong quạt sau cánh hướng dòng, cung cấp chất lượng khí động học tối ưu cho hệ thống quạt hút. ~ 220.000 m3/h 1.000.000 m3/h Đầu ra của quạt hút khói được gắn hệ thống phun nước, bao gồm hai hệ thống phun: -Hệ thống phun phân tán tạo màn sương với tổng lưu lượng ~ 1000 lít/phút tại áp suất 7bar. Hệ thống vòi phun này lắp trên miệng đẩy quạt. -Hệ thống phun tập trung lưu lượng lớn với tổng lưu lượng ~ 2.800 lít/phút tại áp suất 10,3 bar. Có thể điều khiển phun chụm/xòe. -Áp suất hoạt động lớn nhất cho hệ thống phun nước: 16bar. - Có 2 ngăn đựng tối đa 2 ống đường kính 1.400mm, chiều dài 50m. Ống chịu nhiệt 80°C, chống bẹp. - Có các bích tháo lắp nhanh, rất thuận tiện cho việc tháo/lắp các đường ống, bích chia. - Có xe đẩy phản ứng nhanh thuận tiện cho việc vận chuyển đầu ống hút/ đẩy tới các vị trí thao tác. - Trang bị tiêu chuẩn theo xe: 03 đoạn ống đẩy đường kính 1.400mm, chiều dài mỗi đoạn 10m. - 12 đoạn ống hút đường kính 500 chịu nhiệt độ tối đa 400°C; mỗi đoạn dài 10m. - 02 đoạn ống hút đường kính 1000 chịu nhiệt độ tối đa 400°C; mỗi đoạn dài 10m.
- Lưu lượng đẩy danh nghĩa	
- Lưu lượng đẩy lớn nhất	
- Hệ thống phun nước	
- Ống dẫn khí	Hệ thống điều hướng có chức năng thay đổi vị trí của quạt ở vị trí tối ưu nhất phục vụ công tác vận hành: -Góc nâng hạ trong mặt phẳng thẳng đứng: từ - 30° tới + 30°. -Góc xoay trong mặt phẳng nằm ngang: trái/phải 360° liên tục. -Chiều cao tối đa khi nâng quạt: ~ 4.800mm. -Thép cường độ cao >= 690 N/mm2
Hệ thống điều hướng quạt	
-Hệ thống khung nâng	

-Hệ thống mâm quay - mô tơ xoay	-Nhập khẩu Ý. Khả năng quay 360° (Trái/phải)
-Hệ thống khớp xoay thủy lực - nước áp lực cao - điện	-Cung cấp cho cụm chuyên dung khả năng hoạt động hiệu quả như quay 360° liên tục; cấp nước từ vị trí cố định trên xe, ...
Chân chống hỗ trợ	Bố trí 02 chân chống tại cuối xe để hỗ trợ quạt vận hành ổn định khi hút/đẩy khí và vận hành hệ thống phun nước.
- Cách vận hành	Dùng xy lanh thủy lực tích hợp các van chống lún và van cân bằng áp bắt bích đáy xy lanh. Van chống lún cùng xy lanh được đi ẩn trong khung chân chống tăng tính thẩm mỹ và an toàn cho xe
Hệ thống truyền động từ động cơ xe	Sử dụng trích lực công suất lớn nhập khẩu Ý: -Moment tối đa trên hệ truyền động chính: 2000 kgm -Moment tối đa trên hệ thống truyền động quạt: 60 kgm tại 3000 vòng/phút.

Hệ thống thủy lực

- Bơm chính và motor dẫn động	Dẫn động bằng trích lực (P.T.O) công suất lớn. Kiểu bơm thủy lực áp suất cao.
- Van điều khiển	Van điều khiển 2 chế độ: Manual bằng co và Remote Control điều khiển từ xa. Xuất xứ: Ý.
- Xylanh thủy lực	Ống cần nhập khẩu hãng ASO (châu Âu); doăng phốt nhập khẩu Contarini (châu Âu). Xylanh được thiết kế, chế tạo chịu áp suất tối đa: 250 bar.
-Van an toàn cho hệ thống	Các van chống lún, van cân bằng áp nhập khẩu hãng Contarini (Ý) và Oleweb (Ý). Cụm van chống lún cho xy lanh chân chống là xy lanh BẮT BÍCH, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống vận hành
-Lọc dầu hồi	Thương hiệu STAUFF (Đức) - loại mặt bích nằm ẩn trong thùng dầu, đảm bảo lọc dầu cho hiệu quả cao nhất, và rất an toàn cho xe khi lọc được bố trí trong thùng dầu, tránh tình trạng va chạm vỡ lọc khi dung lọc bắt ren (gạch đá cành cây rơi vào, sàn xe di chuyển va chạm vào bầu lọc)
-Tuy ô, cút nối	Toàn bộ nhập khẩu châu Âu từ các thương hiệu: IMM và Vitilio.

Hệ thống điều khiển từ xa

Hỗ trợ cho việc thao tác xe chỉ với 01 người.
Hệ thống điều khiển từ xa hoạt động ổn định trong phạm vi 100m;
Có nhiều dải băng tần (8 dải từ 315 MHz tới 2,4 GHz),
Tự động thay đổi dải tần số khi gặp nhiễu sóng vô tuyến, có tính bảo mật cao.
Cấp độ chống nước: IP65.

- Số chức năng hoạt động độc lập	5 chức năng
- Điện áp điều khiển	12VDC / 24VDC
- Cầu chì tổng 5A	Có
- Mạch bảo vệ chống quá tải	Có

Các thiết bị khác trên xe

Điều hòa nhiệt độ trong cabin	Có
Radio CD trong cabin	Có
Bảo hiểm hông ở 2 bên thân xe	Có
Dè sau ở 2 bên sau xe	Có
Đèn quay tín hiệu trên nóc cabin	Có
Đèn nháy và trang thiết bị liên lạc, cảnh báo (bộ loa, micro, âm ly và còi ưu tiên)	Có
Bánh xe dự phòng	01 chiếc
Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe cơ sở	01 bộ
Máy phát điện	Máy phát động cơ xăng, 4 kỳ, công suất 8,7 kW. Công suất định mức 5kVA, điện áp đầu ra 220VAC: -Model EZ6500CXS. Số lượng: 01 chiếc -Hãng Honda, xuất xứ Thái Lan. -Khởi động: đề điện và dây giật tự cuốn. 01 bộ với chiều cao làm việc tối đa 1.5m - 2m.
Giá đèn ba chân	Sử dụng bóng đèn halogen công suất tối thiểu 1000W/220V, chiều dài dây cáp điện ≥ 10m: -Model: HL9. Số lượng: 02 chiếc -Hãng: Vnacec, xuất xứ Việt Nam.
Đèn pha công suất lớn	Sử dụng động cơ điện hoặc xăng, công suất 1.300W: -Model: CLA-0810A. Hãng Classic -Xuất xứ: Trung Quốc. 01 chiếc
Máy đục phá bê tông	01 chiếc - Nhập từ Nhật Bản
Bơm xách tay Shibaura FT-500A	01 chiếc
Bộ đồ nghề sửa chữa theo xe theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	01 bộ
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, bảo	01 bộ

dưỡng xe.

Hình ảnh xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng.





[Xem video xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng trên Youtube](#)

Xin vui lòng gọi số 0934686803 để biết: **Giá bán xe hút khói tốt nhất hiện nay**

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.